

GE 5 R + TB-L

1051,65 € s DPH

855,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 409324

- Brúska na opracovanie stien a stropov - žirafa
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Otočný okrajový segment umožňuje opracovanie prechodov plôch stena/stena a stena/strop
- Okrajový segment je možné otáčať bez prerušenia práce pohybom stroja
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnou hlavou
- Spofahlivý prenos sily flexibilný pohonný hriadeľom od motora na unášací tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Elektronika: s konštantným udrzovaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvolbou otáčok potenciometrom
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsiacim tanierom zabraňuje zanášaniam brusiva a zaručuje bezprašnú vodu. trubicu
- Jednoduchá manipulácia vďaka ergonomickej vodiacej trubici z hliníka. Voliteľne môže byť namontované prídavné držadlo (príslušenstvo)
- Dvojpolohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný možným predĺžením (príslušenstvo) o 500 mm na veľké výšky, zmontovateľné bez použitia nástrojov
- Podľa použitého druhu brusiva vhodný na brúsenie sadrokartónu, polystyrénu, prípravu pred lakovaním a maľovaním
- Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo. Žirafu® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôsobenie sa brúseným stenám a stropom



Technické parametre

Frekvencia	50/60 Hz
Dĺžka kábla	5.0 m
Výstupný výkon	270 W
Príkon	500 W
Napätie	230 V
Uhol výkyvu hlavy	100 °
Hmotnosť	3.9 kg
Dĺžka	1520 mm
Počet otáčok na prázdno	1100 - 1650 1/min
Max. počet otáčok na prázdno	1650 1/min
Pozvoľný rozbeh	Áno
Odsávanie prachu	Áno
Priemer brúsneho taniera	225 mm
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Up. nástr. br. na st. a str.	Suchý zips