

## GE 5 + TB-L + SH

**1045,50 € s DPH**

**850,00 € bez DPH**

**Objednávkové číslo: 409391**

- Brúska na opracovanie stien a stropov - žirafa
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsou hlavou
- Spofahlivý prenos sily flexibilným pohonným hriadeľom od motora na unášací tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Elektronika: s konštantným udržiavaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvoľbou otáčok potenciometrom
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsiacim tanierom zabraňuje zanášaniam brusiva a zaručuje bezprašnú vodu. trubicu
- Jednoduchá manipulácia vďaka ergonomickej vodiacej trubici z hliníka. Voliteľne môže byť namontované prídavné držadlo (príslušenstvo)
- Dvojpohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný možným predĺžením (príslušenstvo) o 500 mm na veľké výšky, zmontovateľné bez použitia nástrojov
- Podľa použitého druhu brusiva vhodný na brúsenie sadrokartónu, polystyrénu, prípravu pred lakovaním a maľovaním
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340
- Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo. Žirafu® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôsobenie sa brúseným stenám a stropom



### Technické parametre

<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Dĺžka kábla</b>	5.0 m
<b>Výstupný výkon</b>	270 W
<b>Príkon</b>	500 W
<b>Napätie</b>	230 V
<b>Uhol výkyvu hlavy</b>	100 °
<b>Hmotnosť</b>	3.9 kg
<b>Dĺžka</b>	1520 mm
<b>Počet otáčok na prázdno</b>	1100 - 1650 1/min
<b>Max. počet otáčok na prázdno</b>	1650 1/min
<b>Pozvoľný rozbeh</b>	Áno
<b>Odsávanie prachu</b>	Áno
<b>Priemer brúsneho taniera</b>	225 mm
<b>Ochrana proti preťaženiu</b>	Áno
<b>Up. nástr. br. na st. a str.</b>	Suchý zips