

## PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

510,45 € s DPH

415,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 418102

- Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotačná a excentrická
- Pre rotačné a excentrické aplikačné využitie so zdvihom 3 a 12 mm
- Inovatívny, beznástrojový systém rýchlej výmeny nástrojov pre pohon rotačný a excentrický
- Flexibilný a jednoduchý ako nikdy predtým, počnúc hviezdicovým brusom až po finiš - odstraňovanie hologramov - všetko s jedným strojom
- Ideálne doplnkové náradie pre každého karosára a oblasť spotrepair
- Perfektná ergonómia a flexibilné možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostnými parametrami a dlhšou životnosťou
- Spínač na pridávanie výkonu: pre jemný štart rozbehové otáčky a aretácia pre trvalý beh
- Vybavené udržiavaním konštantných otáčok a 4 stupňami regulácie otáčok s LED-ukazovateľom
- Electronic Management System (EMS) chráni stroj, predlžuje životnosť a zvyšuje efektívnosť
- Pokojný beh vďaka optimalizácii vibrácií
- Špeciálny tlmený tanier na suchý leštenie a brúsenie
- S nárazuodolným gumovým krúžkom na ochranu povrchov
- LED - ukazovateľ stavu kapacity akumulátora
- FLEX Aku-systém: prevádzka so všetkými FLEX 10,8 V akumulátory



### Technické parametre

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Rozmery dxšxv</b>                   | 265 x 65 x 95 mm                  |
| <b>Šírka</b>                           | 65 mm                             |
| <b>Počet dodávaných akumulátorov</b>   | 2 Ks                              |
| <b>Hmotnosť bez akumulátora</b>        | 0.6 kg                            |
| <b>Kapacita akumulátora</b>            | 2.5 / 4.0 Ah                      |
| <b>S nabíjačkou</b>                    | Áno                               |
| <b>Napätie akumulátora</b>             | 10.8 V                            |
| <b>Výška</b>                           | 95 mm                             |
| <b>Leštiaci zdvih</b>                  | 3 / 12 mm                         |
| <b>Dĺžka</b>                           | 265 mm                            |
| <b>Počet otáčok na prázdno</b>         | 400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min  |
| <b>Počet zdvihov na prázdno</b>        | 800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min |
| <b>Typ pohonu</b>                      | Excentrický permanentný           |
| <b>Max. veľkosť leštiacej hlavy</b>    | 80 mm                             |
| <b>Max. veľkosť podložného taniera</b> | 75 mm                             |
| <b>Uputie nástroja leštičky</b>        | Výmenný systém                    |
| <b>Pozvoľný rozbeh</b>                 | Áno                               |
| <b>Ochrana proti preťaženiu</b>        | Áno                               |
| <b>Bez náradia</b>                     | Áno                               |