

Bezpečnostný vysávač VCE 33 L AC

750,30 € s DPH

610,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 444111

- Bezpečnostný vysávač s automatickým čistením filtra, 30 l, trieda L
- Montovateľná doska adaptéra na fixáciu L-BOXXov a Tanos systainerov na hlave vysávača
- Vysoko výkonná turbína s vysokým výkonom sania a podtlakom
- To znamená vynikajúci výsledok odsávania.
- Konštantný, vysoký výkon sania vďaka priebežnému automatickému čisteniu filtra.
- Ploché skladaný filter s teflónovou/nano vrstvou umožňuje optimálne využitie objemu nádoby.
- Plošný nariasený filter s teflónovou/nano vrstvou umožňuje optimálne využitie objemu nádoby.
- Regulácia toku vzduchu pomocou otočného ovládača redukuje možné prisatie na povrch brúsených plôch pri jemnom brúsení.
- Regulácia priestorového prúdu cez otočný spínač znižuje možný vákuum na povrchu pri brúsení laku.
- Pomalý rozbeh zabraňuje preťaženiu v sieti.
- Oneskorenie pri vypnutí (15s) odsaje zvyšky prachu zo saciej hadice.
- Robustná nádoba s dvojitou stenou a integrovaným úchopom pre jednoduché vyprázdnenie nádoby.
- Antistatické prevedenie, zabraňuje usadzovaniu prachu na saciej hadici.
- Vybavené veľkými kolesami a dvoma výkyvnými vodiacími kovovými kolieskami.
- Samostatný kanál na chladenie motora s filtrom proti väčším nečistotám
- Chráni turbínu pred vstupom vzduchu z okolia a zvyšuje tým jej životnosť. (Filter PES na jemný prach k dodaniu ako príslušenstvo)
- Jednoduchá výmena filtra bez nutnosti demontáže hlavy vysávača.
- S držiakom hadice a expandérom pre jednoduchú, rýchlu fixáciu sieťového kábla
- So 4 úchytnými okami (2 na každej strane) na upevnenie upínacích pásov a držiaka žirafy
- Odporúčanie: pri vypnutí čistení filtra je potrebné pracovať s filtračným vreckom, pri spustení čistení filtra je možné pracovať iba so separačným vreckom.
- Bezpečnostný vysávač triedy L, vhodný pre všetky druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³



Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Prietok vzduchu vysávača	4500 l/min
Dĺžka hadice	4 m m
Regulácia výkonu sania	Bez
Max. podtlak	25000 Pa
Objem naplnenia tekutinou	17 L
Plocha filtra	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Počet sacích motorov	1 Ks
Antistatické prevedenie	Áno
Možnosť odsávania	Mokrú sanie
Dĺžka	565 mm
Výška	565 mm
Hmotnosť	15.2 kg
Šírka	385 mm
Napätie	230 V
Příkon	1200 W
Dĺžka kábla	7.5 m
Frekvencia	50/60 Hz
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm