

## PE 150 18.0-EC

576,87 € s DPH

469,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 459062

- Aku-rotačná leštička 18,0 V
- Ideálna pre automotív, lodiarstvo a letectvo
- Leští v nízkych otáčkach s vysokým krútiacim momentom napr. povrchy, citlivé na zahriatie
- Nová kombinácia planétového a uhlového prevodu sa stará o extrémnu redukciu hluku
- Bezuhlíkový motor výkonnosnými parametrami a dlhšou životnosťou
- Spínač na pridávanie výkonu: pre jemný štart, rozbehové otáčky a aretácia pre trvalý beh
- Electronic Management System (EMS) chráni stroj, predlžuje životnosť a zvyšuje efektivitu
- Plochá hlava prevodovky znižuje ťažisko vo vzťahu k povrchu. Stroj je bezpečne vedený v každej polohe
- Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný so SoftGripom. Stroj je možné precízne viesť a padne príjemne a bezpečne do ruky
- S pogumovanou plochou krytu pre isté odkladanie
- Aretácia hriadeľa: jej poloha mimo priestoru držadla minimalizuje chyby v obsluhu
- LED - ukazovateľ stavu kapacity akumulátora
- FLEX Aku-systém: prevádzka so všetkými FLEX 18 V akumulátory. Dodanie bez aku a dobíjacieho zariadenia



### Technické parametre

<b>Rozmery dxšxv</b>	395 x 84 x 117 mm
<b>Šírka</b>	84 mm
<b>Hmotnosť bez akumulátora</b>	1.9 kg
<b>Kapacita akumulátora</b>	2.5 / 5.0 / 8,0 Ah
<b>Napätie akumulátora</b>	18.0 V
<b>Výška</b>	117 mm
<b>Dĺžka</b>	395 mm
<b>Počet otáčok na prázdno</b>	150 – 1450 1/min
<b>Max. počet otáčok na prázdno</b>	1450 1/min
<b>Max. veľkosť leštiacej hlavy</b>	160 mm
<b>Max. veľkosť podložného taniera</b>	150 mm
<b>Upnutie nástroja leštičky</b>	M 14
<b>Pozvoľný rozbeh</b>	Áno
<b>Aretácia vretena</b>	Áno
<b>Monitorovanie teploty</b>	Áno
<b>Ochrana proti preťaženiu</b>	Áno
<b>Ochrana proti opätovnému spusteniu</b>	Áno