

## GE 7 + MH-X

1211,55 € s DPH

985,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 494496

- Žirafa na opracovanie stien a stropov so systémom výmenných brúsnych hláv
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Súčasť inovatívneho systému výmeny brúsnych hláv, ktoré sa dajú pripevniť alebo odstrániť jediným kliknutím
- Inovatívna excentrická brúsna hlava so zdvihom 4 mm, pre ľahké dosiahnutie kvality opracovania povrchu stupňa Q3 a Q4
- Spoľahlivý prenos sily flexibilný pohonný hriadeľ na unášací tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Elektronika: s konštantným udrzovaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvoľbou otáčok potenciometrom
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnu hlavou
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsiacim tanierom zabraňuje Možnosť napojenia FLEX bezpečnostného vysávača pomocou FLEX Clip-systému na vodiacu trubicu
- Dvojpolohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný možným predĺžením (príslušenstvo) o 500 mm na veľké výšky, zmontovateľné bez použitia nástrojov
- Podľa použitého druhu brusiva vhodné na brúsenie sadrokartónu , zatepľovacích dosiek, prípravu pred lakovaním
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340
- Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo. Žirafa® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôbenie sa brúseným stenám a stropom



### Technické parametre

<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Dĺžka kábla</b>	5.0 m
<b>Výstupný výkon</b>	410 W
<b>Príkon</b>	710 W
<b>Napätie</b>	230 V
<b>Uhol výkyvu hlavy</b>	100 °
<b>Systém výmeny hlav</b>	Ano
<b>Hmotnosť</b>	4.2 kg
<b>Dĺžka</b>	1520 mm
<b>Počet otáčok na prázdno</b>	1100 - 1650 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno</b>	3800 - 5700 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno MH-T</b>	3800 - 5700 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno MH-X</b>	3100 - 4600 1/min
<b>Min. počet zdvihov na prázdno</b>	3800 1/min
<b>Max. počet otáčok na prázdno</b>	1650 1/min
<b>Max. počet zdvihov na prázdno</b>	5700 1/min
<b>Pozvoľný rozbeh</b>	Áno
<b>Odsávanie prachu</b>	Áno
<b>Priemer brúsneho taniera</b>	225 mm
<b>Ochrana proti preťaženiu</b>	Áno
<b>Up. nástr. br. na st. a str.</b>	Suchý zips