

Žirafa GE 7 + MH-R + SH

1253,37 € s DPH

1019,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 494534

- Brúška na steny a stropy Giraffe® s výmenným systémom brúsnych hláv
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu.
- Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie.
- Súčasť inovatívneho systému výmeny brúsnych hláv, ktoré sa dajú pripevniť alebo odstrániť jediným kliknutím.
- Brúsna hlava s otočným okrajovým segmentom
- Umožňuje opracovanie plôch a prechodov v kútoch medzi stenou/stenou a stenou/stropom.
- Brúsna hlava sa v rohoch prispôsobuje sklonu stroja a prítlaku obsluhy bez prerušenia práce.
- Spoľahlivý prenos sily flexibilným pohonným hriadeľom od motora na unášači tanier.
- Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“
- Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum.
- To uľahčuje manipuláciu.
- Elektronika: s konštantným udržiavaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvoľbou otáčok potenciometrom
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnou hlavou
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsnym tanierom zabraňuje zanášaniu brúsiva a zaručuje bezprašnú prácu.
- Možnosť pripojenia FLEX bezpečnostného vysávača pomocou FLEX Clip-systému na vodiacu trubicu.
- Dvojpolohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný vďaka voliteľnému predĺženiu (príslušenstvo) o 500 mm pre veľké pracovné výšky, montáž bez použitia náradia.
- Podľa použitého druhu brúsiva vhodné na brúsenie sadrokartónu, polystyrénu, zateplovacích dosiek, prípravu pred lakovaním.
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340.
- Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo.
- Giraffe® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná.
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôsobenie sa brúseným stenám a stropom.



Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Priemer brúsneho taniera	225 mm
Odsávanie prachu	Áno
Pozvoľný rozbeh	Áno
Max. počet zdvihov na prázdno	5700 1/min
Max. počet otáčok na prázdno	1650 1/min
Min. počet zdvihov na prázdno	3800 1/min
Počet zdvihov na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihov na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet otáčok na prázdno	3800 - 5700 1/min
Počet otáčok na prázdno	1100 - 1650 1/min
Dĺžka	1520 mm
Hmotnosť	4.2 kg
Systém výmeny hlav	Áno
Uhol výkyvu na hlave	100 °
Napätie	230 V
Příkon	710 W
Výstupný výkon	410 W
Dĺžka kábla	5.0 m
Frekvencia	50/60 Hz