

GE 7 + MH-X + SH

1253,37 € s DPH

1019,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 494550

- Žirafa na opracovanie stien a stropov so systémom výmenných brúsnych hláv
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Súčasť inovatívneho systému výmeny brúsnych hláv, ktoré sa dajú pripevniť alebo odstrániť jediným kliknutím
- Inovatívna excentrická brúsna hlava so zdvihom 4 mm, pre ľahké dosiahnutie kvality opracovania povrchu stupňa Q3 a Q4
- Spoľahlivý prenos sily flexibilný pohonný hriadeľ motora na unášací tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Elektronika: s konštantným udrzovaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvoľbou otáčok potenciometrom
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnu hlavou
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsiacim tanierom zabraňuje Možnosť napojenia FLEX bezpečnostného vysávača pomocou FLEX Clip-systému na vodiacu trubicu
- Dvojpolohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný možným predĺžením (príslušenstvo) o 500 mm na veľké výšky, zmontovateľné bez použitia nástrojov
- Podľa použitého druhu brusiva vhodné na brúsenie sadrokartónu , zatepľovacích dosiek, prípravu pred lakovaním
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340
- Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo. Žirafa® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôbenie sa brúseným stenám a stropom



Technické parametre

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Dĺžka kábla | 5.0 m |
| Výstupný výkon | 410 W |
| Príkon | 710 W |
| Napätie | 230 V |
| Uhol výkyvu hlavy | 100 ° |
| Systém výmeny hláv | Ano |
| Hmotnosť | 4.2 kg |
| Dĺžka | 1520 mm |
| Počet otáčok na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihov na prázdno | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihov na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihov na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Min. počet zdvihov na prázdno | 3800 1/min |
| Max. počet otáčok na prázdno | 1650 1/min |
| Max. počet zdvihov na prázdno | 5700 1/min |
| Pozvoľný rozbeh | Áno |
| Odsávanie prachu | Áno |
| Priemer brúsneho taniera | 225 mm |
| Ochrana proti preťaženiu | Áno |
| Up. nástr. br. na st. a str. | Suchý zips |