

Miešadlo MXE 1200 + HP2 140

269,37 € s DPH

219,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 495913

- 1200 Wattov 1-rýchlostné miešadlo s 3-stupňovým regulátorom otáčok
- Robustná jednostupňová prevodovka: silne dimenzovaná a s prevodom, optimalizovaným pre vysoký krútiaci moment
- Celovlnná elektronika: s pozvoľným rozbehom, kontrolou teploty, ochranou proti preťaženiu a plynulou reguláciou otáčok pomocou zrýchľovacieho spínača - pre kontrolovateľný rozbeh na optimálnu rýchlosť miešania
- Výkonná v celom rozsahu otáčok
- Komfortný 3-stupňový spínač, ovládateľný bez potreby vypnutia, chránený gumovou krytkou
- Stupeň 1: čistenie, stupeň 2: rozmiešanie, stupeň 3: miešanie
- Vypínač s aretáciou a ochranou proti nechcenému rozbehu
- Ideálne pre stacionárne použitie v miešacom centre
- Flexibilný gumový kryt vypínača chráni pred znečistením.
- Žiadne poruchy funkčnosti kvôli zalepeným vypínačom.
- Ergonomické rukoväte: nízka hmotnosť, ideálny tvar pre pohodlné a komfortné použitie bez spôsobenia únavy
- Štyri ochranné gumové krytky ponúkajú bezpečné uloženie pri preprave a zabezpečujú ochranu proti poškodeniam nárazom na stavbe.
- Ochranný kryt motora s labyrintovým vstupom chladiaceho vzduchu chráni proti dažďovej vode.
- Zaisťovanie hriadeľa s ochranou proti spusteniu
- Zjednodušuje výmenu miešacích košov.
- Použiteľné na miešanie do 60 kg
- Pomocou miešacej tyče WR2 pre miešaný materiál: pastovitý až tuhý
- Lepidlá na škáry, medzi dlaždice, vyrovnávacie hmoty, lepidlá, hotové omietky



Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Monitorovanie teploty	Áno
Priemer upínacieho krčku	53 mm
Aretácia vretena	Áno
Pozvoľný rozbeh	Áno
Upnutie nástroja miešadla	M 14
Max. priemer miešacieho koša	140 mm
Dĺžka	405 mm
Výška	340 mm
Hmotnosť	4.6 kg
Šírka	215 mm
Napätie	230 V
Příkon	1200 W
Výstupný výkon	710 W
Dĺžka kábla	4.0 m
Frekvencia	50/60 Hz
Rozmery dxšxv	405 x 215 x 340 mm