

# GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

**1174,65 € s DPH**

**955,00 € bez DPH**

**Objednávkové číslo: 504068**

- Aku-brúška na steny a stropy Giraffe® so systémom výmenných brúsnych hláv 18,0 V
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostnými parametrami a dlhšou životnosťou
- Súčasť inovatívneho systému výmeny brúsnych hláv, ktoré sa dajú pripevniť alebo odstrániť jediným kliknutím
- Inovatívna excentrická brúsna hlava so zdvihom 4 mm, pre ľahké dosiahnutie kvality opracovania a Q4
- Elektronika: regulácia otáčok, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti opätovnému spusteniu a snímač na monitorovanie teploty
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnou hlavou
- Spoľahlivý prenos sily flexibilným pohonným hriadeľom od motora na unášač tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôsobenie sa brúseným stenám a stropom
- Efektívne odsávanie medzi kefovým lemom a brúsiacim tanierom zabraňuje zanášaniu brusiva a zaručuje bezprašnú prácu
- Možnosť napojenia FLEX bezpečnostného vysávača pomocou FLEX Electronic Management System (EMS) chráni stroj, predlžuje životnosť a zvyšuje efektivitu
- Dvojpohový spínač, chránený proti prachu
- LED - ukazovateľ stavu kapacity akumulátora
- FLEX Aku-systém: prevádzka so všetkými FLEX 18 V akumulátory



## Technické parametre

<b>Uhol výkyvu hlavy</b>	100 °
<b>Systém výmeny hláv</b>	Áno
<b>Počet dodávaných akumulátorov</b>	2 Ks
<b>Hmotnosť s akumulátorom</b>	4.1 kg
<b>Hmotnosť bez akumulátora</b>	2.8 kg
<b>Kapacita akumulátora</b>	2.5 / 5.0 Ah
<b>S nabíjačkou</b>	Áno
<b>Napätie akumulátora</b>	18.0 V
<b>Dĺžka</b>	1440 mm
<b>Počet otáčok na prázdno</b>	1150 - 1800 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno</b>	3200 - 6200 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno MH-T</b>	3950-6200 1/min
<b>Počet zdvihov na prázdno MH-X</b>	3200-5000 1/min
<b>Min. počet zdvihov na prázdno</b>	3200 1/min
<b>Max. počet otáčok na prázdno</b>	1800 1/min
<b>Max. počet zdvihov na prázdno</b>	6200 1/min
<b>Pozvoľný rozbeh</b>	Áno
<b>Odsávanie prachu</b>	Áno
<b>Priemer brúsneho taniera</b>	225 mm
<b>Monitorovanie teploty</b>	Áno
<b>Ochrana proti preťaženiu</b>	Áno
<b>Ochrana proti opätovnému spusteniu</b>	Áno
<b>Up. nástr. br. na st. a str.</b>	Suchý zips