

GDE 10 Set Thermo-Jet

1709,70 € s DPH

1390,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 504211

- Giraffe® na betón - brúska na stropy a steny so systémom výmeny brúsnych hláv
- Brúsny tanier pre hrubé aplikácie s vysokým výkonom v úbere. Na brúsenie, redukciu aj zjednocovanie nerovností po debnení, odstránení sintrových vrstiev, náterov, zvyškov lepidiel, termoplastov, graffiti, machu alebo iných znečistení. S FLEX-špeciálnou prírubou.
- Veľmi dobre uchopiteľný, ľahký stroj s optimalizovaným komfortom pre obsluhu. Umožňuje neúnavnú prácu a ergonomické držanie
- Jednoduché vedenie: vďaka optimálnemu vyváženiu medzi motorom a brúsnou hlavou
- Elektronika: s konštantným udrzovaním otáčok, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a predvolbou otáčok potenciometrom
- Vybavené inovatívnym systémom výmeny brús ku kraju. Brúsne hlavy je možné jedným kliknutím upevniť alebo odstrániť
- Spoľahlivý prenos sily flexibilný pohonný hriadeľ od motora na unášací tanier. Už niekoľko desaťročí je toto osvedčená „FLEX technológia“. Pomocou tohto princípu konštrukcie dochádza k redukovaniu hmotnosti na hlave žirafy na minimum. To uľahčuje manipuláciu
- Efektívne odsávanie zaisťuje bezpečnú prácu
- Možnosť napojenia FLEX bezpečnostného vysávača pomocou FLEX Clip-systému na vodiacu trubicu
- Dvojpolohový spínač, chránený proti prachu
- Veľmi flexibilný možným predĺžením (príslušenstvo) o 500 mm na veľké výšky, zmontovateľné bez použitia nástrojov
- Opracovanie veľkých plôch a výšok až do 3,40 m je možné voliteľne použitím vozíka GM 340
- Kardanovo uložená brúsna hlava znamená vysokú flexibilitu a optimálne prispôsobenie sa brúseným stenám a stropom. Pomocou inovatívnej, textilnej prepravnej tašky je možné bez problémov prepravovať stroj aj príslušenstvo. Žirafa® nie je potrebné následne skladať, je ihneď použiteľná



Technické parametre

Dĺžka kábla	4.0 m
Výstupný výkon	590 W
Príkion	1010 W
Napätie	230 V
Uhol výkyvu hlavy	100 °
Systém výmeny hlavy	Ano
Hmotnosť	3.6 kg
Dĺžka	1490 mm
Poč. ot. napr. GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Poč. ot. napr. GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Pozvoľný rozbeh	Áno
Odsávanie prachu	Áno
Priemer kotúča	150 mm
Priemer brúsneho taniera	150 mm
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Ochrana proti opätovnému spusteniu	Áno
Up. nástr. br. na st. a str.	Ø 28mm