

Sanačná brúska LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

738,00 € s DPH

600,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 504947

- Kompaktná sanačná brúska pre bezprašné práce až do rohov, 125 mm
- Štvornásobná elektronika: s udržiavaním konštantných otáčok pomocou tachogenerátora, pozvoľným rozbehom, ochranou proti preťaženiu a sledovaním teploty
- Odsávanie prachu: chráni pred nepríjemným prachom, znižuje opotrebovanie kotúčov, udržuje póry betónu pre nové vrstvy otvorené.
- Spoľahlivý vysoko výkonný motor s 1600 W s dostatočnou rezervou
- Anti-Kickback - vypne motor pri zablokovaní kotúča
- Ochranný kryt: s výkyvným segmentom na brúsenie až k stene a výškovo nastaviteľný pre prispôbenie podľa výšky kotúča pre optimálne odsávanie prachu
- S prídavným, plynule nastaviteľným, ergonomickým držadlom so zníženými vibráciami pre optimálne ovládanie a vedenie stroja.
- Pre pevné pripojenie hadice
- FLEX Clip-spojka pre Ø 32 mm koncovku je súčasťou základného vybavenia.
- Zaisťovanie vretena, zapustené tlačidlo zaisťovania na ochranu pred nechceným dotykom
- Ideálne vhodné na opracovanie stien, stropov a podláh.
- Efektívna a hospodárna práca vďaka optimálnemu vyladeniu stroja a snímacieho taniera.
- Diamantový brúsny kotúč vhodný na obrúsenie betónových dosiek, zbrúsenie zvetraného starého betónu, na tvrdé cementové omietky, na odstránenie previsov po debnení, na vytvrdené vrstvy z epoxidových živíc a sintrové vrstvy na betóne.
- Vysoký výkon pri brúsení a vyššia životnosť vďaka novému tvaru segmentov.
- Optimálne na prípravu podkladov pre ďalšie úpravy.



Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Monitorovanie teploty	Áno
Priemer kotúča	125 mm
Aretácia vretena	Áno
Odsávanie prachu	Áno
Pozvoľný rozbeh	Áno
Max. počet otáčok na prázdno	7800 1/min
Počet otáčok na prázdno	7800 1/min
Hmotnosť	3.1 kg
Anti-Kick-Back	Ano
Napätie	230 V
Příkon	1600 W
Výstupný výkon	950 W
Dĺžka kábla	4.0 m
Frekvencia	50/60 Hz