

# Sanačná fréza RE 16-5 115, Kit FK-F

**847,47 € s DPH**

**689,00 € bez DPH**

**Objednávkové číslo: 505013**

- RETECFLEX, univerzálny stroj na renováciu a modernizáciu
- Šestnásobná mikroprocesorová elektronika: predvoľba otáčok, udržiavanie konštantných otáčok pomocou tachogenerátora, pozvoľný rozbeh, ochrana proti opätovnému spusteniu po výpadku prúdu, ochrana proti preťaženiu a kontrola teploty.
- Motor: silný a výkonný pre rýchly postup prác
- Anti-kickback, vypne motor pri zablokovaní nástroja
- Kompletne zaliaty diel elektroniky chráni proti poškodeniu spôsobenému prachom. 3-násobná ochrana vinutia redukuje opotrebovanie motora a predlžuje jeho životnosť.
- Špeciálny pohon: špeciálna redukcia prevodovky pre vysoký krútiaci moment v strednej a nižšej oblasti otáčok
- S prídavným, plynule nastaviteľným, ergonomickým držadlom so zníženými vibráciami pre optimálne ovládanie a vedenie stroja.
- Dvojpohový spínač, chránený proti prachu
- Účinné odsávanie prachu vďaka veľkému prierezu pre odsávanie.
- Jednoduchá a rýchla možnosť pripojenia pomocou FLEX Clip-systému.
- Nie je potrebný žiadny adaptér a redukčná spojka.
- Odsávacie kryty: s výškovým nastavením
- Univerzálne použiteľný systém nástrojov, ktorý môže byť prispôbený mnohým druhom použitia pri renovácii a modernizácii.
- Kompaktný, príručný a ideálne vhodný na opracovanie malých plôch, ako aj na okraje veľkých plôch.
- Zaisťovanie vretena
- Osadené 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolieskami.
- Na odstránenie mäkkých materiálov ako je omietka, čerstvý betón (zelený), zvyškov penových nánosov a lepidiel, mäkké vrstvy polyuretánových vrstiev, farebné nátery na omietkach, omietky na drevených trámoch a latexové/olejové nátery, prebytkov po debnení a betónových nerovnostiach na čerstvo betonovaných plochách
- Podklad sa stáva vďaka plochému tvaru (ťahavý rez) hladkým.



## Technické parametre

<b>Jednotka balenia</b>	1 Ks
<b>Ochrana proti preťaženiu</b>	Áno
<b>Monitorovanie teploty</b>	Áno
<b>Priemer kotúča</b>	115 mm
<b>Aretácia vretena</b>	Áno
<b>Odsávanie prachu</b>	Áno
<b>Pozvoľný rozbeh</b>	Áno
<b>Max. priemer brúsneho nástroja</b>	115 mm
<b>Max. počet otáčok na prázdno</b>	5500 1/min
<b>Max. hĺbky frézy</b>	6 mm
<b>Počet otáčok na prázdno</b>	1900 - 5500 1/min
<b>Dĺžka</b>	355 mm
<b>Výška</b>	67 mm
<b>Hmotnosť</b>	3.1 kg
<b>Priemer frézovacej hlavy</b>	80 mm
<b>Šírka</b>	160 mm
<b>Anti-Kick-Back</b>	Ano
<b>Napätie</b>	230 V
<b>Příkon</b>	1600 W
<b>Výstupný výkon</b>	950 W
<b>Dĺžka kábla</b>	4.0 m
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Rozmery dxšxv</b>	355 x 160 x 67 mm