

# Krížový laser ALC3/360- G/R 12

**707,25 € s DPH**

**575,00 € bez DPH**

**Objednávkové číslo: 532277**

- 360° krížový líniový laser s funkciou pre spojenie s prijímačom
- S jednou horizontálnou a dvoma vertikálnymi 360° laserovými líniami, jednotlivito zapínateľnými.
- Lúče zvierajú uhol 90° a umožňujú rýchle zameranie a montáž.
- Funkcia olovnice, vertikálne body kríženia sú automaticky jej pätou.
- Špeciálne antireflexné sklá zabezpečujú čisté a vysoko presné laserové línie.
- Zelená laserová linka je jasnejšia v zobrazení a lepšie čitateľná aj za zhoršených svetelných podmienok.
- Pracovný dosah až 100 metrov, s prijímačom až 120 metrov.
- Samonivelácia
- Optický varovný signál pri prekročenej oblasti samonivelácie
- Samonivelačná funkcia s možnosťou vypnutia, takže je možné používať laserový lúč aj ručne, 3 stupne regulácie svietivosti, výber podľa svetlosti okolitého prostredia alebo stavu batérie.
- Stupeň 1 pre prevádzku s prijímačom
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode, 1/4" a 5/8" závit pre statív
- Vďaka vertikálnej a horizontálnej nivelácii sa najlepšie hodí pre vnútorné stavby, pre osadenie dverí, okien, stavebných a bytových prvkov, kladenie dlaždicových zrkadiel atď. a pre najrôznejšie aplikácie na staveniskách.
- FLEX Aku-systém: prevádzka so všetkými FLEX 12 V akumulátormi
- Dodanie bez akumulátora a nabíjacieho zariadenia



## Technické parametre

<b>Jednotka balenia</b>	1 Ks
<b>Trieda ochrany</b>	IP 54
<b>Teplotný rozsah</b>	-10 - +40 °C
<b>Zdroj napájania</b>	Aku-systém
<b>Rozsah samonivelácie</b>	4 °
<b>Viditeľnosť vertikálnej línie</b>	360 °
<b>Presnosť</b>	± 0,3 mm
<b>Max. pracovný dosah</b>	100 m
<b>Farba lasera</b>	Zelená
<b>Trieda lasera</b>	2
<b>Doba prevádzky</b>	12 h
<b>Počet vertikálnych línií</b>	2 Ks
<b>Počet horizontálnych línií</b>	1 Ks
<b>Dĺžka</b>	152 mm
<b>Výška</b>	130 mm
<b>Napätie akumulátora</b>	12 V
<b>Kapacita akumulátora</b>	2.5 Ah
<b>Hmotnosť bez akumulátora</b>	0.8 kg
<b>Šírka</b>	88 mm
<b>Rozmery dxšxv</b>	152 x 88 x 130 mm