

POLISHFLEX PE 14-2 150

576,87 € s DPH

469,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 373680

- Leštička s variabilnými otáčkami a vysokým krútiacim momentom
- Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorom pre optimálne chladenie.
- Optimalizované vedenie vzduchu pre čo najlepšie chladenie motora a prevodov.
- Proud vzduchu smerujúci mimo obsluhu
- Nová kombinácia planetového a uhlového prevodu sa stará o extrémnu redukciu hluku.
- Spínač na pridávanie výkonu: pre jemný štart, rozbehové otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretácia pre trvalý chod.
- Mikroprocesorová elektronika: plynulá predvoľba otáčok, udržiavanie konštantných otáčok pomocou tachogenerátora, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti opätovnému spusteniu a kontrola teploty
- Plochá hlava prevodovky znižuje ťažisko vo vzťahu k povrchu.
- Stroj je bezpečne vedený v každej polohe.
- Rukoväťový kryt: ergonomicky tvarovaný so SoftGripom
- Stroj je možné precízne viesť a padne príjemne a bezpečne do ruky.
- S pogumovanou plochou krytu pre isté odkladanie
- Aretač hriadeľa: jej poloha mimo priestor držadla minimalizuje chyby v obsluhu, 4 metre kábla PUR H05-BQF: odolný voči opotrebeniu, flexibilný s vysokou pevnosťou plášťa



Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Monitorovanie teploty	Áno
Aretácia vretena	Áno
Pozvoľný rozbeh	Áno
Upnutie nástroja leštičky	M 14
Max. veľkosť leštiacej hlavy	200 mm
Antriebsart rotatív (generiert)	Áno
Typ pohonu	Rotačný
Max. počet otáčok na prázdno	2100 1/min
Počet otáčok na prázdno	380 - 2100 1/min
Dĺžka	405 mm
Výška	117 mm
Hmotnosť	2.3 kg
Šírka	84 mm
Napätie	230 V
Příkon	1400 W
Výstupný výkon	880 W
Typ kábla	PUR
Dĺžka kábla	4.0 m
Frekvencia	50/60 Hz
Rozmery dxšxv	405 x 84 x 117 mm